



FIXE TRX Skensystem



Användningsområden

GLT FIXE skensystem för 1-3 LED-lysrör:

- För alla industriområden som utställnings-, produktions-, logistik- och lagerhallar
- Kontor, skolor, hotell
- Parkeringsgarage
- Offentliga byggnader, grossistmarknader

Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Skensystem för LED lysrör utan drivdon
- Lämplig för alla standard LED-lysrör enligt EN 62776
- Verktygsfri och snabb montering
- Upp till 80% energibesparing med GLT TUBES
- Livslängd >30 år



Artikelnummer	Beteckning
1701150000000011	GLT FIXE TRX DIN-skena - första del 58/1 (1,53 m) 5pol*
1701150000000021	GLT FIXE TRX DIN-skena - första del 58/2 (3,06 m) 5pol*
1701450000000031	GLT FIXE TRX DIN-skena - första del 58/3 (4,59 m) 5pol*
1701300000000022	GLT FIXE TRX DIN-skena - Mitten-slut 58/2 (3,06 m) 5pol*
1701450000000033	GLT FIXE TRX DIN-skena - Mitten-slut 58/3 (4,59 m) 5pol*
1701150000000010	GLT FIXE TRX Insats för 1 x GIT TUBE 1500 mm
1701150000000020	GLT FIXE TRX Insats för 2 x GLT TUBE 1500 mm
17011500000000300	GLT FIXE TRX Insats för 3 x GLT TUBE 1500 mm
1701000000000000	GLT FIXE TRX Blind Lock 58/1
1700300000000000	GLT FIXE TRX Kedja 30 m
1700000000000000	GLT FIXE TRX Kedjehängare
1701000000000001	GLT FIXE TRX Takfeste
1701000000000002	GLT FIXE TRX Ändskydd

*tillgänglig på kundens begäran 7pol, 9pol, 11pol, 13pol, 15pol



Produktdata | GLT FIXE TRX Skensystem

Certifiering: CE, Made in Germany
Skyddsklass: IP 20
Omgivningstemperatur: -40°C till +70°C
Energieffektivitetsklass: A - B med GLT TUBE
Garanti: 5 år

Sockel/Fattning: G13/T8
Drivdon: Utan
Material: Skensystem och bottenplattor av formad stålplåt, vitlackerad
Nettovikt: 2,1 kg pro 1,53 m
Längd: 1530 mm, 3060 mm, 4590 mm

Dimensioner (L x B x H):	1 x GLT TUBE: 1530 x 65 x 100 mm 3060 x 65 x 100 mm 4590 x 65 x 100 mm	2 x GLT TUBE: 1530 x 100 x 100 mm 3060 x 100 x 100 mm 4590 x 65 x 100 mm	3 x GLT TUBE: 1530 x 150 x 100 mm 3060 x 150 x 100 mm 4590 x 150 x 100 mm
--------------------------	---	---	--


Förpackningsenhet: 2 styck

Elektronisk data

Spänning: 230 Volt
Frekvens: 50 - 60 Hz
Livskängd: >30 år

Montage

Upphängning i en kontinuerlig linje med gängade stänger eller kedjor.
Anslutning av mekaniska och elektriska komponenter utan verktyg.



Tak / Klämmor



Kätting / Klämmor


Tillbehör



Blindlock



DIN-skena ändskydd



Takfäste



Kedjehängare



Kedja 30 m

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.