

®lt® FIXE AOTF ytmonterad armatur



Användningsområde

- För alla industriområden som produktions-, logistik- och lagerhallar
- Parkeringshus, parkingsgarage, tunnlar
- Offentliga byggnader, stormarknader, omlastningsplatser

Produktfördelar

- Ytmonterad armatur för LED-lysrör utan HF-don
- Passande för alla standard LED-lysrör enligt EN 62776
- Montering för tak och vägg
- Hölje av stålplåt, vit
- Omslag av akrylglas (PMMA)
- Säker och stabil hållning tack vare intern låsningsteknik
- 3-polig anslutningsklämma inuti i mitten
- Upp till 80% energibesparing med GLT TUBES



Artikelnummer	Beteckning
1700060500000131	GLT Fixe AOTF-O ytmonterad armatur för 1 x GLT LED TUBE 600 mm
1700060500000132	GLT Fixe AOTF-O ytmonterad armatur för 2 x GLT LED TUBE 600 mm
1700060500000232	GLT Fixe AOTF-P ytmonterad armatur för 2 x GLT LED TUBE 600 mm
1700120500000031	GLT Fixe AOTF-O ytmonterad armatur för 1 x GLT LED TUBE 1200 mm
17001205000000231	GLT Fixe AOTF-P ytmonterad armatur för 1 x GLT LED TUBE 1200 mm
17001205000000232	GLT Fixe AOTF-P ytmonterad armatur för 2 x GLT LED TUBE 1200 mm
17001505000000131	GLT Fixe AOTF-O ytmonterad armatur för 1 x GLT LED TUBE 1500 mm
17001505000000132	GLT Fixe AOTF-O ytmonterad armatur för 2 x GLT LED TUBE 1500 mm
17001505000000231	GLT Fixe AOTF-P ytmonterad armatur för 1 x GLT LED TUBE 1500 mm
17001505000000232	GLT Fixe AOTF-P ytmonterad armatur för 2 x GLT LED TUBE 1500 mm



Produktdata | GLT FIXE AOTF ytmonterad armatur

Certifiering::	CE, Made in Germany
Skyddsklass:	SK I
IP Skyddsklass:	IP 50
IK Grad av skydd::	IK02
Brännbarhet (UL94):	HB
Motstånd mot glödtråd:	650°C PMMA
Energieffektivitetsklass:	A-B mit GLT TUBE
Garanti:	5 år
Sockel/Fattning:	G13/T8
Kåpa:	Kåpa tillverkad av UV-resistent polymetylmetakrylat (PMMA)
Hölje:	Stålblåt
Nettovikt:	1 x GLT TUBE 60: 1,2 kg 2 x GLT TUBE 60: 1,7 kg 1 x GLT TUBE 120: 1,9 kg 2 x GLT TUBE 120: 2,6 kg 1 x GLT TUBE 150: 1,9 kg 2 x GLT TUBE 150: 2,6 kg
Dimensioner (L x B x H):	1 x GLT TUBE 60: 650 x 105 x 90 mm. Mounting distance: 460 mm 2 x GLT TUBE 60: 650 x 190 x 90 mm. Mounting distance: 460 mm 1 x GLT TUBE 120: 1260 x 105 x 90 mm. Mounting distance: 900 mm 2 x GLT TUBE 120: 1260 x 190 x 90 mm. Mounting distance: 900 mm 1 x GLT TUBE 150: 1560 x 105 x 90 mm. Mounting distance: 1200 mm 2 x GLT TUBE 150: 1560 x 190 x 90 mm. Mounting distance: 1200 mm

Elektronisk data

Förbrukning (med GLT TUBE):	1 x GLT TUBE 60: 6 W 2 x GLT TUBE 60: 2 x 6 W 1 x GLT TUBE 120: 14 W 2 x GLT TUBE 120: 2 x 14 W 1 x GLT TUBE 150: 17 W 2 x GLT TUBE 150: 2 x 17 W
-----------------------------	--

Spänning:	230 Volt
Frekvens:	50 - 60 Hz
Livslängd:	>30 år

Montering

Säker och stabil hållning av armaturen tack vare intern låsningsteknik. Två ingångar med drosselpluggar för strömförsörjningsledningen i mitten på armaturens undersida. 3-polig anslutningsklämma inuti i mitten. Godkänd för inomhusbruk. Lämplig för takoch väggmontering.

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.