

®gtl® FIXE AOTF Anbauleuchte



Anwendungsgebiete

- Für alle industriellen Bereiche wie Produktions-, Logistik- und Lagerhallen
- Parkhäuser, Parkgaragen, Tunnels
- Öffentliche Gebäude, Großmärkte, Umschlagplätze

Produktvorteile

- Wannen-Anbauleuchte für GLT LED TUBES ohne Vorschaltgerät
- Passend für alle Standard LED Leuchtröhren entsprechend EN 62776
- Montage an Wand oder Decke
- Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech
- Die Abdeckung ist eine opale oder prismatische Wanne aus Acrylglas (PMMA)
- Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß
- Riegelverschluss aus Polycarbonat
- 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
- Bis zu 80% Energieeinsparung mit GLT TUBES



Artikel-Nr.	Bezeichnung
1700060500000131	GLT Fixe AOTF-O Anbauleuchte für 1 x GLT LED TUBE 600 mm
1700060500000132	GLT Fixe AOTF-O Anbauleuchte für 2 x GLT LED TUBE 600 mm
1700060500000232	GLT Fixe AOTF-P Anbauleuchte für 2 x GLT LED TUBE 600 mm
1700120500000031	GLT Fixe AOTF-O Anbauleuchte für 1 x GLT LED TUBE 1200 mm
17001205000000231	GLT Fixe AOTF-P Anbauleuchte für 1 x GLT LED TUBE 1200 mm
17001205000000232	GLT Fixe AOTF-P Anbauleuchte für 2 x GLT LED TUBE 1200 mm
17001505000000131	GLT Fixe AOTF-O Anbauleuchte für 1 x GLT LED TUBE 1500 mm
17001505000000132	GLT Fixe AOTF-O Anbauleuchte für 2 x GLT LED TUBE 1500 mm
17001505000000231	GLT Fixe AOTF-P Anbauleuchte für 1 x GLT LED TUBE 1500 mm
17001505000000232	GLT Fixe AOTF-P Anbauleuchte für 2 x GLT LED TUBE 1500 mm



Produktdaten | GLT FIXE AOT-F Anbauleuchte

Zertifizierung:	CE, Made in Germany
Schutzklasse:	SK I
Schutzart:	IP 50
IK Schutzgrad:	IK02
Brennbarkeit (UL94):	HB
Glühdrahtfestigkeit:	PMMA 650°C
Energieeffizienzklasse:	A - B mit GLT TUBE
Gewährleistung:	5 Jahre
Sockel/Fassung:	G13/T8
Abdeckung:	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Nettogewicht:	1 x GLT TUBE 60: 1,2 kg 2 x GLT TUBE 60: 1,7 kg 1 x GLT TUBE 120: 1,9 kg 2 x GLT TUBE 120: 2,6 kg 1 x GLT TUBE 150: 1,9 kg 2 x GLT TUBE 150: 2,6 kg
Abmessungen (L x B x H):	1 x GLT TUBE 60: 650 x 105 x 90 mm. Befestigungsabstand: 460 mm 2 x GLT TUBE 60: 650 x 190 x 90 mm. Befestigungsabstand: 460 mm 1 x GLT TUBE 120: 1260 x 105 x 90 mm. Befestigungsabstand: 900 mm 2 x GLT TUBE 120: 1260 x 190 x 90 mm. befestigungsabstand: 900 mm 1 x GLT TUBE 150: 1560 x 105 x 90 mm. Befestigungsabstand: 1200 mm 2 x GLT TUBE 150: 1560 x 190 x 90 mm. Befestigungsabstand: 1200 mm

Elektrische Daten

Leistung (mit GLT TUBE):	1 x GLT TUBE 60: 6 W 2 x GLT TUBE 60: 2 x 6 W 1 x GLT TUBE 120: 14 W 2 x GLT TUBE 120: 2 x 14 W 1 x GLT TUBE 150: 17 W 2 x GLT TUBE 150: 2 x 17 W
Eingangsspannung:	230 Volt
Betriebsfrequenz:	50 Hz
Lebensdauer:	>30 Jahre

Montage

Montage an Wand oder Decke.
Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik.
Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.