



# Fixe TRX Tragschienenensystem



## Anwendungsgebiete

GLT Fixe Tragschienenensystem für 1-3 LED Leuchtröhren:

- Für alle industriellen Bereiche wie Messe-, Produktions-, Logistik- und Lagerhallen
- Büros, Schulen, Hotels
- Parkhäuser, Parkgaragen,
- Öffentliche Gebäude, Großmärkte

## Produktvorteile

Höchste Qualität bei maximaler Stromersparnis:

- Tragschienenensystem für LED Tubes ohne Vorschaltgerät
- Passend für alle Standard LED Leuchtröhren entsprechend EN 62776
- Werkzeuglose und schnelle Montage
- Flexibles Stecksystem in allen gängigen Längen
- Bis zu 80% Energieeinsparung mit GLT Tubes
- Lebensdauer >30 Jahre
- Made in Germany



Artikel-Nr.	Bezeichnung
1701150000000011	GLT Fixe TRX Tragschienen-Element A 58/1 (1,53 m) 5pol
1701150000000021	GLT Fixe TRX Tragschienen-Element A 58/2 (3,06 m) 5pol
1701450000000031	GLT Fixe TRX Tragschienen-Element A 58/3 (4,59 m) 5pol
1701300000000022	GLT Fixe TRX Tragschienen-Element ME 58/2 (3,06 m) 5pol
1701450000000033	GLT Fixe TRX Tragschienen-Element ME 58/3 (4,59 m) 5pol
1701150000000010	GLT Fixe TRX Leuchteinsatz für 1 x LED Tube 1500 mm
1701150000000020	GLT Fixe TRX Leuchteinsatz für 2 x LED Tube 1500 mm
17011500000000300	GLT Fixe TRX Leuchteinsatz für 3 x LED Tube 1500 mm
1701000000000000	GLT Fixe TRX Blindabdeckung 58/1
1700300000000000	GLT Fixe TRX Knotenkette 30 m
1700000000000000	GLT Fixe TRX Kettenaufhänger
1701000000000001	GLT Fixe TRX Deckenbefestiger
1701000000000002	GLT Fixe TRX Tragschienen Enddeckel



## Produktdaten | GLT Fixe TRX Tragschienensystem

Zertifizierung:	CE, Made in Germany
Schutzklasse:	IP 20
Umgebungstemperatur:	-40°C bis zu +70°C
Energieeffizienzklasse:	A++ mit GLT Tube
Gewährleistung:	5 Jahre
Sockel/Fassung:	G13/T8
Abdeckung:	ohne
Material:	Tragschienen und Grundplatten aus Stahlformblech, weiß vorlackiert
Nettogewicht:	2,1 kg pro 1,53 m
Länge:	1530 mm, 3060 mm, 4590 mm



Abmessung (L x B x H):	1 Tube:	2 Tubes:	3 Tubes:
	1530 x 65 x 100 mm	1530 x 100 x 100 mm	1530 x 150 x 100 mm
	3060 x 65 x 100 mm	3060 x 100 x 100 mm	3060 x 150 x 100 mm
	4590 x 65 x 100 mm	4590 x 65 x 100 mm	4590 x 150 x 100 mm


Verpackungseinheit: 2 Stück

### Elektrische Daten

Eingangsspannung:	230 Volt
Betriebsfrequenz:	50 - 60 Hz
Lebensdauer:	>30 Jahre

### Montage

Aufhängung in durchgehender Linie mit Gewindestangen oder Kettchen. Anschluss der mechanischen und elektrischen Bauteile ohne Werkzeug.



Decke/Klammer



Kette/Klammer


### Zubehör



Blindabdeckung



Tragschienen-Enddeckel



Deckenbefestiger



Kettenbefestiger



Knotenkette 30 m

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.