

glT® FIXE TRFSchienensystem



Anwendungsgebiete

GLT FIXE Schienensystem für 1-2 GLT LED TUBE:

- Für alle industriellen Bereiche wie Messe-, Produktions-, Logistik- und Lagerhallen
- Büros, Schulen, Hotels
- Parkhäuser, Parkgaragen,
- Öffentliche Gebäude, Großmärkte



Produktvorteile

- Schnellmontage-Lichtbandsystem für GLT TUBES ohne Vorschaltgerät
- Passend für alle Standard LED Leuchtröhren entsprechend EN 62776
- Das leichte und schlanke Aluminiumprofil bildet mit der GLT TUBE eine Einheit
- Freistrahlend, wahlweise mit oder ohne Durchgangsverdrahtung
- Bis zu 80% Energieeinsparung mit der GLT TUBE



Artikel-Nr.	Bezeichnung
1701153100000005	GLT FIXE TRF Leuchteinsatz für 1 x GLT LED TUBE 1500 mm DV*
1701153100000007	GLT FIXE TRF Leuchteinsatz für 1 x GLT LED TUBE 1500 mm EM*
1701153200000005	GLT FIXE TRF Leuchteinsatz für 2 x GLT LED TUBE 1500 mm DV*
1701300000000022	GLT FIXE TRF Leuchteinsatz für 2 x GLT LED TUBE 1500 mm EM*
1701020000000201	GLT FIXE TRF Abdeckung PVC 20 cm für Einspeisung
1701040000000200	GLT FIXE TRF Abdeckung PVC 40 cm
1701142000000000	GLT FIXE TRF Tragschienen-Leermodul 142 DV*
1701000000000203	GLT FIXE TRF Enddeckel weiß
1701000000001203	GLT FIXE TRF Enddeckel weiß für Einspeisung
17010000000011203	GLT FIXE TRF Einspeisung 5+7-polig
1701300000000000	GLT FIXE TRF Seilabhängung Seil 3 m
1701000000000100	GLT FIXE TRF Schienenabhängiger
1701000000000201	GLT FIXE TRF Deckenbefestiger

*DV = Gehäuse mit Durchgangsverdrahtung

*EM = Gehäuse verwendbar als Einzelleuchte oder Endmodul, ohne Durchgangsverdrahtung



Produktdaten | GLT FIXE TRF Schienensystem

Zertifizierung:	CE, Made in Germany	
Schutzklasse:	IP 20	
Umgebungstemperatur:	-40°C bis zu +70°C	
Energieeffizienzklasse:	A - B mit GLT TUBE	
Gewährleistung:	5 Jahre	
Sockel/Fassung:	G13/T8	
Abdeckung:	ohne	
Gehäuse:	Aluminium, weiß	
Nettogewicht:	1,4 kg (1-flammig) oder 1,5 kg (2-flammig)	
Länge:	1545 mm	
Abmessung (L x B x H):	1 x GLT TUBE: 1545 x 55 x 68 mm	2x GLT TUBE: 1545 x 102 x 75 mm
Durchgangsverdrahtung (DV):	Artikelnummern 1701153100000005, 1701153200000005, 1701142000000000	
Verpackungseinheit:	1 Stück	

Elektrische Daten

Eingangsspannung:	230 Volt
Betriebsfrequenz:	50Hz
Spannungsart:	AC
Anschlussart:	Stecker 7-polig
Lebensdauer:	>30 Jahre
Montageart:	Als Lichtband
Montageort:	Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Zubehör:



Einspeisung 5+7-polig




Deckenbefestiger



Schienenabhänger



Seilabhängung Seil 3 m



Enddeckel weiß für
Einspeisung



Enddeckel weiß



Abdeckung 20 cm für
Einspeisung



Abdeckung 40 cm

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.