

# glT Fixe Tragschienensystem



## Anwendungsgebiete

GLT Fixe Tragschienensystem für 1-3 LED Leuchtröhren:

- Für alle industriellen Bereiche wie Messe-, Produktions-, Logistik- und Lagerhallen
- Büros, Schulen, Hotels
- Parkhäuser, Parkgaragen,
- Öffentliche Gebäude, Großmärkte

## Produktvorteile

Höchste Qualität bei maximaler Stromersparnis:

- Tragschienensystem für LED Tubes ohne Vorschaltgerät
- Passend für alle Standard LED Leuchtröhren entsprechend EN 62776
- Werkzeuglose und schnelle Montage
- Flexibles Stecksystem in allen gängigen Längen
- Bis zu 80% Energieeinsparung mit GLT Tubes
- Lebensdauer >30 Jahre
- Made in Germany




Artikel-Nr.	Bezeichnung
1701150000000011	GLT Fixe Tragschienen-Element Anfang 58/1 (1,53 m), TRX
1701150000000021	GLT Fixe Tragschienen-Element Anfang 58/2 (3,06 m), TRX
1701450000000031	GLT Fixe Tragschienen-Element Anfang 58/3 (4,59 m), TRX
1701300000000022	GLT Fixe Tragschienen-Element Mittel-End 58/2 (3,06 m), TRX
1701450000000033	GLT Fixe Tragschienen-Element Mittel-End 58/3 (4,59 m), TRX
1701150000000010	GLT Fixe Leuchteinsatz für 1 x LED Tube 150, TRX
1701150000000020	GLT Fixe Leuchteinsatz für 2 x LED Tube 150, TRX
17011500000000300	GLT Fixe Leuchteinsatz für 3 x LED Tube 150, TRX
1701000000000000	GLT Fixe Blindabdeckung 58/1, TRX
1700300000000000	GLT Fixe Knotenkette 30 m
1700000000000000	GLT Fixe Kettenaufhänger, TRX
1701000000000001	GLT Fixe Deckenbefestiger, TRX
1701000000000002	GLT Fixe Tragschienen Enddeckel, TRX



## Produktdaten | GLT Fixe Tragschienensystem TRX

Zertifizierung: CE, Made in Germany  
Schutzklasse: IP 20  
Umgebungstemperatur: -40°C bis zu +70°C  
Energieeffizienzklasse: A++ mit GLT Tube  
Gewährleistung: 5 Jahre

Sockel/Fassung: G13/T8  
Abdeckung: ohne  
Material: Tragschienen und Grundplatten aus Stahlformblech, weiß vorlackiert  
Nettogewicht: 2,1 kg pro 1,53 m  
Länge: 1530 mm, 3060 mm, 4590 mm



Abmessung (L x B x H):	1 Tube:	2 Tubes:	3 Tubes:
	1530 x 65 x 100 mm	1530 x 100 x 100 mm	1530 x 150 x 100 mm
	3060 x 65 x 100 mm	3060 x 100 x 100 mm	3060 x 150 x 100 mm
	4590 x 65 x 100 mm	4590 x 65 x 100 mm	4590 x 150 x 100 mm


Verpackungseinheit: 2 Stück

### Elektrische Daten

Eingangsspannung: 230 Volt  
Betriebsfrequenz: 50 - 60 Hz  
Lebensdauer: >30 Jahre

### Montage

Aufhängung in durchgehender Linie mit Gewindestangen oder Kettchen.  
Anschluss der mechanischen und elektrischen Bauteile ohne Werkzeug.



Decke/Klammer



Kette/Klammer


### Zubehör



Blindabdeckung



Tragschienen-Enddeckel



Deckenbefestiger



Kettenbefestiger



Knotenkette 30 m

Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Bei Anwendung der Leuchte in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, unter erhöhten Umgebungstemperaturen oder hoher bzw. kondensierender Luftfeuchtigkeit halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Berater.