



FIXE TRF Skensystem



Användningsområden

GLT FIXE TRF skensystem för 1-2 GLT LED TUBE:

- För alla industriområden som utställnings-, produktions-, logistik- och lagerhallar
- Kontor, skolor, hotell
- Parkeringsgarage
- Offentliga byggnader, grossistmarknader

Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Snabbmonterat skensystem för GLT LED TUBES utan driftdon
- Lämplig för alla standardiserade LED-lysrör enligt EN 62776
- Den lätta och smala aluminiumprofilen bildar en enhet med GLT LED TUBE
- Oskärmad, tillgänglig med eller utan vidarekoppling
- Upp till 80 % energibesparing med GLT LED TUBE



Artikelnummer	Beteckning
1701153100000005	GLT FIXE TRF Insats för 1 x GLT LED TUBE 1500 mm DV*
1701153100000007	GLT FIXE TRF Insats för 1 x GLT LED TUBE 1500 mm EM*
1701153200000005	GLT FIXE TRF Insats för 2 x GLT LED TUBE 1500 mm DV*
1701300000000022	GLT FIXE TRF Insats för 2 x GLT LED TUBE 1500 mm EM*
1701020000000201	GLT FIXE TRF Kåpa PVC 20 cm för inmatning
1701040000000200	GLT FIXE TRF Kåpa PVC 40 cm
1701142000000000	GLT FIXE TRF Skena 142 DV*
1701000000000203	GLT FIXE TRF Ändskydd vit
1701000000001203	GLT FIXE TRF Ändskydd vit för inmatning
17010000000011203	GLT FIXE TRF Inmatning 5+7-polig
1701300000000000	GLT FIXE TRF Kedjeupphängning Kedja 3 m
1701000000000100	GLT FIXE TRF Skenupphängning
1701000000000201	GLT FIXE TRF Takfeste

*DV = Armatur med vidarekoppling

*EM = Armatur kan användas som enskild armatur eller som gavelmodell, utan vidarekoppling



Produktdata | GLT FIXE TRF Skensystem

Certifiering:	CE, Made in Germany	
Skyddsklass:	IP 20	
Omgivningstemperatur:	-40°C till +70°C	
Energieffektivitetsklass:	A - B med GLT TUBE	
Garanti:	5 år	
Sockel/Fattning:	G13/T8	
Kåpa:	Utan	
Armatur:	Aluminium, vit	
Nettovikt:	1,4 kg (1 x GLT TUBE) och 1,5 kg (2 x GLT TUBE)	
Längd:	1545 mm	
Dimensioner (L x B x H):	1 x GLT TUBE: 1545 x 55 x 68 mm	2 x GLT TUBE: 1545 x 102 x 75 mm
Vidarekoppling (DV):	Artikelnummer 1701153100000005, 1701153200000005, 1701142000000000	
Förpackningsenhet:	1 styck	

Elektronisk data

Ingångsspänning:	230 Volt
Frekvens:	50 Hz
Spänningstyp:	AC
Anslutningstyp:	7-polig kontakt
Livskängd:	>30 år

Montage	Som skensystem.
Monteringsplats	Godkänd endast för inomhusbruk

Tillbehör



Inmatning 5+7-polig




Takfeste



Skenupphängning



Kedjeupphängning
Kedja 3 m



Ändskydd vit för
inmatning



Ändskydd vit



Kåpa PVC 20 cm
för inmatning



Kåpa PVC 40 cm

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i gällande EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Om armaturen används i kemiskt förorenade miljöer, vid förhöjda omgivningstemperaturer eller i hög eller kondenserande luftfuktighet, vänligen kontakta din konsult.