


®lt® FIXE LUX ytmonterad armatur



Användningsområden

GLT FIXE LUX ytmonterad lamell armatur för 1-2 GLT TUBEs:

- Offentliga byggnader, skolor
- Kontor, läkarmottagningar
- Detaljhandel, grossister

Produktfördelar

Högsta kvalitet med maximal energibesparing:

- Armatur för LED lysrör utan drivdon
- Lämplig för alla standard LED-lysrör enligt EN 62776
- Robust armatur av vit stålplåt, låg höjd, tidlös design
- Spegelgaller av högpolerad aluminium, minskar bländning
- Montering direkt i taket
- Upp till 80% energibesparing med GLT Tubes
- Livslängd >30 år



Artikelnummer	Beteckning
1700120400000080	GLT FIXE LUX ytmonterad lamell armatur DPB 136 för 1 x GLT TUBE 1200
1700120400000090	GLT FIXE LUX ytmonterad lamell armatur DPB 236 för 2 x GLT TUBE 1200
1700150400000080	GLT FIXE LUX ytmonterad lamell armatur DPB 158 för 1 x GLT TUBE 1500
1700150400000090	GLT FIXE LUX ytmonterad lamell armatur DPB 258 för 2 x GLT TUBE 1500



Produktdata | GLT FIXE LUX ytmonterad armatur

Certifiering::	CE, Made in Germany
Skyddsklass:	SK I
IP Skyddsklass:	IP 50
IK Grad av skydd::	IK02
Brännbarhet (UL94):	HB
Motstånd mot glödtråd:	650°C PMMA
Energieffektivitetsklass:	A-B mit GLT TUBE
Garanti:	5 Jahre

Sockel/Fattning:	G13/T8
------------------	--------

Hölje:	Stålplåt, vit
--------	---------------

Nettovikt:	1 x GLT TUBE 120: 2,2 kg 2 x GLT TUBE 120: 3,0 kg 1 x GLT TUBE 150: 3,0 kg 2 x GLT TUBE 150: 3,5 kg
------------	--

Dimensioner (L x B x H):	1 x GLT TUBE 120: 1260 x 170 x 65 mm. Befästningsavstånd: 950 mm 2 x GLT TUBE 120: 1260 x 265 x 65 mm. Befästningsavstånd: 950 mm 11 x GLT TUBE 150: 1560 x 170 x 65 mm. Befästningsavstånd: 1250 mm 2 x GLT TUBE 150: 1560 x 265 x 65 mm. Befästningsavstånd: 1250 mm
--------------------------	---

Elektronisk data

Förbrukning (med GLT TUBE):	1 x GLT TUBE 1200 mm: 14 W 2 x GLT TUBE 1200 mm: 2 x 14 W 1 x GLT TUBE 1500 mm: 17 W 2 x GLT TUBE 1500 mm: 2 x 17 W
-----------------------------	--

Spänning:	230 Volt
Frekvens:	50 - 60 Hz
Livslängd:	>30 Jahre

Montering

Säker och stabil hållning av armaturen tack vare intern låsningsteknik. Två ingångar med drosselpluggar för strömförsörjningsledningen i mitten på armaturens undersida. 3-polig anslutningsklämma inuti i mitten. Godkänd för inomhusbruk. Lämplig för takoch väggmontering.

Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Kontakta din rådgivare vid användning av armaturen i kemiskt förorenade omgivande atmosfärer, under ökade omgivningstemperaturer eller hög eller kondenserande luftfuktighet.