

# gl<sup>t</sup> LED TUBE 180 M 5K++



## Användningsområden, produktfördelar & hållbarhet

### Användningsområden

För alla industriella områden såsom produktion, logistik och lagerhallar, mässhallar. Offentliga byggnader, kontor, parkeringshus, parkeringsgarage, stormarknader.

### Produktfördelar GLT LED TUBE

- Dubbelsocklad LED-lampa enligt IEC EN 62776 för standardarmaturer (CE).
- Upp till 80% energibesparing.
- Lägsta CO<sub>2</sub>-avtryck på marknaden, minskning av CO<sub>2</sub>-utsläpp med 75%.
- Livslängd 130 000 timmar (L70 inklusive nätaggregat).
- Integrerat nätaggregat och överspänningsskydd.
- AC/DC-kompatibel: 185–265 V.
- Finns som köp, leasing eller hyra.

Standardiserad (CE), dubbelsocklad LED-retrolampa för armaturer med konventionellt driftdon (KVG/VVG). Starter ersätts med dummy och kopplas direkt till 230 V.

Standardiserad (CE), dubbelsocklad LED-konverteringslampa för armaturer med elektroniskt driftdon (EVG). Kopplas direkt till 230 V av behörig elektriker.


### Hållbarhet

- EPD enligt ISO 14025 och EN 15804 (Fraunhofer).
- Made in Germany – utveckling och produktion i Tyskland.
- Alla komponenter är utbytbara och reparerbara.
- GLT återanvändningssystem – vi tar tillbaka använda GLT LED TUBES.




|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Artikelnummer             | 1001180250203003       |
| EAN/GTIN                  | 4262494090622          |
| Certifiering              | CE, ENEC 05 DEKRA, EPD |
| Fotobiologisk skyddsklass | 0                      |
| IK-skyddsklass            | 10                     |
| Omgivningstemperatur      | -40°C - +70°C          |
| Tändcykler                | >1.000.000             |
| Garanti (år)              | 5                      |
| Sockel/Fattning           | G13/T8                 |
| Kåpa                      | Milky                  |
| Längd                     | 180 cm                 |
| Mått                      | 177,7 cm x 2,8 cm Ø    |
| Nettovikt                 | 495 g                  |
| Strålvinkel               | 120°                   |
| Ljusflöde (lumen)         | 3.000 lm               |
| Omgivningstemperatur      | 5.000K                 |
| Färgåtergivningindex      | Ra 92 - 94             |
| L70 (70 % ljusstyrka)     | L70 = 130.000 h        |
| Ingångsspänning           | 230 V                  |
| AC/DC-kompatibel          | 185 V - 265 V          |
| Strömförsörjning          | 18 W                   |
| Drivdon integrerad        | High-Power-Supply      |
| Driftsfrekvens            | 50 - 60 Hz             |
| Livslängd                 | >50.000 h              |
| Effektfaktor              | >95                    |
| Energiförbrukning         | 16,8 kWh/1.000 h       |
| Energieffektivitetsklass  | B                      |
| Tulltaxenummer            | 85395200               |
| Eprel                     | 1389508                |

## Ljusfördelning



## Ljusspektrum



Alla artikel finns med justerbar ändkåpa från 0° till 90°. Tekniska specifikationer förblir oförändrade.

GLT LED TUBE uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv och produktsäkerhetslagen och är CE-märkt. Vid användning av GLT LED TUBE i kemiskt belastade omgivningsatmosfärer, vid förhöjda omgivningstemperaturer eller vid hög eller kondenserande luftfuktighet, vänligen kontakta din radgivare.